



# TSG20

## SUPER GLUE

PRODUIT : COLLE TRANSPARENTE  
CYANOLYCRATE  
MARQUE : FIX UP®  
RÉFÉRENCE : FU-TSG20  
CONDITIONNEMENT : 20g

UNIVERSELLE

La colle extra-forte universelle est idéale pour des fixations rapides et discrètes sur de nombreux matériaux : plastique, caoutchouc, métal, liège, bois, papier, etc.  
Durée de conservation renforcée jusqu'à 24 mois.



**SHELF LIFE**  
**24 MONTH**

**INVISIBLES BONDS**

**FAST ACTION**  
**7 SECONDS**

### LES AVANTAGES

- Séchage ultra-rapide en 7 secondes
- Conserve ses propriétés sur une longue durée
- Grande résistance à l'humidité
- Liaisons propres et quasi-invisibles
- Idéal sur les matériaux absorbants, le cuir, le carton, le liège, le bois, la mousse, le plastique, les élastomères et le métal

### LES POINTS FORTS

- Résiste aux températures extrêmes (de -40°C à +100°C)
- Température d'application étendue (de -10°C à +40°C)
- Soluble dans le DMF acétone et l'acetonitrile
- Technologie cyanacrylate monomer
- Application optimisée grâce à une viscosité adaptée
- Temps de fixation rapide sur de nombreux matériaux
- Séchage complet en 24h

### DOSAGE

- Appliquer une fine goutte de colle sur une seule des deux surfaces à assembler.

### MÉTHODE D'APPLICATION

- Pour un résultat optimal, dégraisser et nettoyer les pièces pour éliminer poussière, saleté, rouille, huile ou autres contaminants.
- Sécher complètement les surfaces avant application.
- Application optimale à température ambiante (idéalement entre -10°C et +40°C).
- Retirer le capuchon de l'embout.
- Appliquer la colle sur une des surfaces à coller.
- Assembler immédiatement les deux pièces et maintenir fermement pendant 7 secondes.
- Ne pas repositionner une fois les pièces en contact.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Des dépôts peuvent apparaître pendant la période de conservation, même si le flacon n'a pas été ouvert. Cela n'altère en rien les performances du produit.

### STOCKAGE

Conserver entre +2 °C et +10 °C, à l'abri du soleil, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine bien fermé (idéalement au réfrigérateur).

Durée de vie : jusqu'à 24 mois. Ne pas descendre sous +2 °C.

[WWW.FIXUP-PRODUCTS.COM](http://WWW.FIXUP-PRODUCTS.COM)



Ces renseignements sont fournis en toute objectivité cela afin de mieux vous informer, vous conseiller et vous orienter dans l'utilisation du produit. Ces renseignements sont fournis sans engagement de notre part car nous n'avons pas connaissance des contraintes mécaniques liées à votre utilisation. Notre équipe technique reste cependant à votre disposition pour toute information complémentaire par email : info@fixup-products.com. Visuels non contractuels. Pourcentages et chiffres donnés à titre indicatif, ne constituent pas une garantie car pouvant varier selon différents facteurs. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuels encourus en cas d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit a été conçu.